



TINTAS  
**DECOR**  
STANDARD



ANGOLA  
TEM MAIS COR.



• CATALOGO DE PRODUTOS



## As cores de Angola

Fabricadas de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, a Decor oferece várias soluções em tintas e derivados, muito resistentes a qualquer tipo de clima.

A sua textura homogénea permite uma aplicação fácil e rápida, com trincha ou rolo, ao mesmo tempo que oferece uma grande economia devido ao seu alto rendimento.

Qualidades como a total ausência de cheiro e a secagem rápida fazem das tintas e derivados Decor produtos sempre prontos a utilizar e capazes de transformar qualquer espaço num ambiente muito agradável.



# Tinta Plástica Decor Standard

---

É uma tinta á base de água com ligante decorativo de emulsão acrílica de estireno. Ideal para pintura de superfície interior e exterior, oferecendo um acabamento uniforme, boa cobertura e fácil aplicação.

## Utilização

Aplicação em interiores e exteriores  
Sala, cozinha, casa de Banho, Quarto,  
fachadas, vedação e varanda.

## Métodos de aplicação

Trincha, rolo, pistola ou pincel

## Secagem e Cura

Diluição 5-10%

Tempo de secagem: Aproximadamente 4 horas

Intervalo entre demãos: Mínimo de 4 horas

Cura total: 24 Horas

## Rendimento médio

10 á 12 m<sup>2</sup> / Litro.

## Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca e livre de óleos, grãos soltos, gordura, poeira, etc. Para melhores resultados, aplicar o primário Decor , seguido por uma ou mais camadas de Decor Standard

**Disponível balde: 5Kg, 15 Kg**



## Tinta Plástica - Plastic Paint



Branca  
P000



Creme  
P014



Laranja  
P204



Baunilha  
P013



Cinza  
P801



Amarelo  
P104



Verde Alface  
P610



Ocre  
P414



Amarelo Carregado  
P100



Rosa  
P314



Telha  
P407



Tijolo  
P400



Azul Ciano  
P511



Mostarda  
P413



Azul Polícia  
P502



Excelente Cobertura



Maior Resistência



Secagem Rápida



Fácil de Aplicar

## Tinta Esmalte Brilhante

---

Tinta standard de acabamento brilhante, é uma tinta de acabamento a base de solvente, desenvolvida para proporcionar um elevado nível de brilho, excelente durabilidade e resistencia. Indicado para protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores, oferece um acabamento liso, lavável e de longa duração

### Utilização

Indicado para: Ferro, metal, madeira, em paredes de reboco previamente preparada com primário.

### Rendimento

8-10m<sup>2</sup> / litro, por demão dependendo da porosidade da textura da superfície e método de aplicação utilizado.

### Diluição

Pincel ou rolo: até 5% com diluente sintético

Pistola: Até 10% conforme a necessidade

### Tempo de secagem

Tempo entre demãos Após 4-6 horas.

Secagem total 24 horas.


### Preparação da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca e livre de qualquer sujidade, areias soltas, gordura, pó, etc. Para melhores resultados recomenda-se a aplicação do primário Decor Antiferrugem adequado ao esmalte. Aplicando em seguida uma ou mais camadas de Décor Esmalte Brilhante.

**Disponível Latas: 1 Kg, 3,5 Kg e 20 Kg**



## Tinta Esmalte Brilho - Gloss Enamel Paint



Branca  
S001



Creme  
S014



Amarelo  
S104



Verde Alface  
S606



Azul Ciano  
S513



Verde Escuro  
S601



Castanho Chocolate  
S404



Cinza  
S806



Castanho Escuro  
S400



Preto  
S900



Azul Polícia  
S502



Laranja  
S204



Castanho  
S410



Verde Normal  
S613



Vermelho  
S300



Excelente Cobertura



Secagem Rápida



Maior Resistência



Fácil de Aplicar



## Decor Impermeabilizante Acrílico com fibra

É um revestimento elástico impermeabilizante à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, reforçado com fibras. Indicado para proteção e impermeabilização de diversas superfícies expostas às intempéries, garantindo durabilidade, elasticidade e resistência.

### Aplicações recomendadas:

Terraços (transitáveis ou não)

Paredes e tetos

Floreiras

Varandas

Laje de Cobertura

Elevado grau de elasticidade e flexibilidade

Resistente a microfissuração

Resistente aos Raios UV


### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, firme e isenta de poeiras, gorduras ou partículas soltas. Reparar previamente fissuras ou irregularidades.

Capacidade  
15 L.



## Decor Impermeabilizante Acrílico com fibra



Branco



Creme



Telha



Cinza



Tijolo



Excelente Cobertura



Maior Resistência



Secagem Rápida



Facil de Aplicar

# TEK

## Massa de Estuque

É uma massa de acabamento fino de fácil aplicação desenvolvida para a regularização, correção e nivelamento de superfícies interiores.

Proporciona um acabamento liso e uniforme, ideal para receber tintas plásticas, acrílicas ou esmaltes após o devido preparo

**Cor: Branca**



### Utilização

Indicado para uso interior, sobre:  
Reboco  
Gesso  
Bloco e Placas de cimento  
Betão

### Rendimento

Em média: 1,0 a 1,5 Kg / m<sup>2</sup> por demão

### Secagem

Tempo de secagem: Aproximadamente 2 horas  
Intervalo entre demãos: 4 horas  
Cura total: 24 Horas

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, firme e isenta de pó, gordura ou partes soltas.

Rebocos novos devem estar completamente curados.

### Lixagem

Após secagem, lixar levemente com lixa fina para obter acabamento perfeito antes da pintura



## Tinta Texturada

é uma tinta de revestimento, Desenvolvido para criar efeitos decorativos e proteger superfícies interiores e exteriores. Possui elevada resistência, excelente aderência e permite desfarçar pequenas imperfeições do suporte, proporcionando um acabamento rústico e decorativo

### Utilização

Indicada para aplicação sobre:  
Reboco, betão, bloco de cimento, superfície previamente pintadas, fachada e muros.

### Tempo de secagem

8 hora

### Rendimento

Proximadamente 1,5 a 3,0 Kg /m<sup>2</sup> dependendo do tipo de textura, espessura aplicada e ferramenta utilizada

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca e livre de óleo, grãos soltos, gorduras e poeiras

### Metodo de Aplicação

Desempenadeira, rolo de textura, espátula e pistola própria para textura.

### Capacidade

20 Kg



## Anti-ferrugem

é um primário anticorrosivo desenvolvido para proteger superfícies metálicas contra a oxidação e a corrosão.

### Utilização

Indicado para proteger superfícies metálicas, ferrosas, interiores e exteriores, tais como: ferro, portões, aço carbono, grades, estruturas metálicas, chapas e tubagem

### Tempo de secagem

Entre demãos: 8 horas  
Para acabamento final:  
12 a 24 Horas

### Rendimento

Aproximadamente 8 a 12 m<sup>2</sup>/litros dependendo da preparação da superfície e meto de aplicação

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca e livre de óleo, grãos soltos, gorduras e poeiras

### Capacidade

1 Kg, 4 Kg, 20 Kg.





blinds

rubbish bin

coffee-machine

bookshelf  
35 x 420  
or  
45 x 130

45cm





## Diluyente Sintético

é uma mistura balanceada de solvente orgânicos, desenvolvido para diluição de tintas sintéticas, esmaltes, vernizes e primários a base de solventes. Melhora a fluidez, facilita a aplicação e contribui para um acabamento mais uniforme, além de ser adequado para limpeza de ferramentas.

### Utilização

Indicado para:

Diluição de esmaltes sintéticos

Diluição de Primários anticorrosivos (Anti-ferrugem)

Diluição de vernizes sintéticos

Limpeza de pinceis, rolos e pistolas

Limpeza de respingos de tintas fresca

### Capacidade

1L, 3L





## Diluyente Celuloso

é um solvente de alta volatilidade, especialmente formulado para a diluição de tintas e vernizes.

Proporciona rápida secagem, boa fluidez e excelente acabamento, sendo também indicado para limpeza de equipamentos e ferramentas utilizadas com este tipo de tinta

### Utilização:

Indicado para:

Diluição de Tinta Epoxi Ambiente

Diluição de Tintas Celulosas

Diluição de vernizes nitrocelulósicos

Limpeza de pistolas de pintura, pincel e equipamentos

Remoção de tinta fresca a base de celulose

### Capacidade

1L, 3L





## Decor Verniz

É um produto de acabamento a base de solvente, desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira e outros substratos compatíveis. Forma uma película transparente, resistente e durável, realçando o aspecto natural da superfície e proporcionando proteção contra desgaste, humidade e agentes externos

### Utilização

Indicado para uso interiores e exteriores sobre:

- Madeiras
- Portas e Janelas
- Móveis
- Rodapés
- Superfícies previamente seladas e preparadas

### Rendimento

Aproximadamente 10 a 14 m<sup>2</sup>/Litros dependo da absorção da superfície e método de aplicação

### Metodo de aplicação

Pincel, rolo ou pistola de pintura

### Secagem

Entre demãos: 8 a 12h horas  
Secagem total: 24 horas

### Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, gordura ou vernizes soltos. Madeiras novas devem ser lixadas e, se necessário seladas antes da aplicação do verniz

### Capacidade

1.Lts, 1USG



## Marcação de Estrada

É uma tinta de secagem rápida, especialmente desenvolvida para sinalização em asfalto e concretos apresenta excelente aderência, alta visibilidade e boa resistência ao tráfego e as condições climáticas sendo indicado para uso interiores e exteriores

### Utilização

Indicada para marcação e sinalização, em:  
Estradas e vias de circulação  
Parques de estacionamento  
Armazem e fábricas  
Garagens  
Quadras e áreas desportivas  
Pátios industriais

### Aplicavel sobre:

Betão  
Asfalto  
Superfícies cimentícias

### Redimento:

Aproximadamente 3 a 5 m<sup>2</sup>/  
Litros dependendo da absorção  
da superfície e método de  
aplicação

### Método de aplicação

Pincel, rolo, pistola de pintura  
ou máquina de marcação viária

### Secagem

Secagem 20 a 30 minutos  
Liberação ao tráfego:  
1 a 2 Horas

Capacidade  
5 Lts





TINTAS  
DECOR  
STANDARD



**SEDE**

Estrada de catete km, 38  
T.+244 948 004 400

Email:

[Info@baluarte.co.ao](mailto:Info@baluarte.co.ao)

[www.imex.co.ao](http://www.imex.co.ao)

Fabricado por:

